



私道

陥没・剥離対応のご案内



道路の「陥没」と「剥離」は
どちらも舗装の損傷ですが、
原因や見た目が異なります。

【お問い合わせ先】

中野区都市基盤部道路建設課

道路維持係

電話03-3228-5743

道路陥没



道路の表面が沈み込んで、穴になる現象




対処方法

■ 下水道管など※1が原因の陥没の場合

※1:下水道管やマンホール、汚水枳の破損

1 いずれかの専門事業者へ問い合わせ

東京都管工事
工業協同組合
総合設備メンテ
ナンスセンター



区内排水
設備業者



2 部分的な補修のみでよい

いいえ

はい

総合設備メンテ
ナンスセンター
または
区内排水設備業者
へ補修依頼

3 私道全体の工事が必要

はい

道路剥離



道路のアスファルトの表層が剥がれてしまう現象



対処方法

■ 道路表面のみの剥離の場合

1 小規模で、沿道住民で補修が可能な程度

はい

アスファルト
合材による補修
【4ページ参照】

いいえ

2 私道全体の工事が必要


いいえ

中野区土木防
災協力会の業
者へ補修依頼

R8年度協力会代表
・北村建設株式会社
03-3970-8850
(お電話する際に、この
パンフレットを見たとお
伝えください。)

はい

私道助成制度の活用を検討し、区へ連絡する



アスファルト合材による補修

ホームセンター等で、常温アスファルト合材の購入ができます。使い方の手順は以下の通りです。

STEP1

準備

- ・補修する場所のゴミ・砂・水を取り除く
- ・穴や段差部分をできるだけ乾いた状態にする



STEP2

合材投入

- ・袋から出した合材を補修箇所に入れる
- ・穴より少し盛り上がるくらい多めに敷く



STEP3

均し作業

- ・スコップやコテで表面を平らにする
- ・周囲と舗装の高さが合うように調整



STEP4

締め固め

- ・足で踏む、スコップ等で叩いて圧縮
(しっかり押し固めることで耐久性が増します。)



STEP5

仕上げ

- ・製品によっては水を軽くかけると固まりやすい
(車両通行は数時間～1日程度置いてからが安心)



※常温アスファルト合材による補修は、応急対応となります。長期の使用で劣化していきますので、私道助成制度の活用もご検討ください。

